

9831L

Klej montażowy o małej sile łączenia

Idealny do małych części poddawanych okresowej konserwacji.
Łatwiejszy demontaż.

Anaerobowy klej montażowy.

Zapobiega poluzowaniu w wyniku drgań i uderzeń. Zwiększa moment dokręcenia przenoszony pomiędzy wałem a piastą, zapobiegając korozji czarnej.

Wysoka odporność chemiczna i termiczna (oleje, woda, benzyna, itd.).

Dostępna w 3 klasach siły łączenia.

Zakres temperatury (°C)	-50/+150
Szczelina maks. (mm)	0,10
Czas wiązania (minut)	10/15
Utwardzenie funkcjonalne (godz.)	3-6
Lepkość (mPa.s) 25°C	500/800
Moment obr. zrywający ISO-10973	6-10 Nm
Moment obr. przy dalszym odkręcaniu ISO-10973	4-8 Nm

art.	art.	Confezione	Formato mL
098310002	9831L 20 (1-2)	butelka	20
098310005	9831L 50 (1-2)	butelka	50
098310025	9831L 250 (1-2)	butelka	250
098312002	9831L 20 (3)	butelka	20
098312005	9831L 50 (3)	butelka	50
098312025	9831L 250 (3)	butelka	250

