

9831L
Bloqueante- força reduzida

Apropriado para a fixação de partes submetidas a manutenção frequente e de pequenas dimensões.
Permite uma desmontagem fácil das partes montadas.

Bloqueante anaeróbico para rolamentos, buchas e acoplamentos cilíndricos.

Previne o afrouxamento causado por vibrações e batidas.

Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigénio.

Aumenta o binário transmissível entre veio e cubo, eliminando a corrosão de esfregação.

Resistência química e térmica elevada (óleos, água, gás).

Disponível em 3 classes de força

Temperatura (°C)	-50/+150
Folga diametral (mm)	0,10
Velocidade de reação	10/15

bloqueio à mão
(minutos)

Endurecimento 3-6

funcional (horas)

Viscosidade (mPa.s) 25 500/800

°C

Binário de 6-10 Nm


desparafusamento

INICIAL (ISO-10964)

Binário de desaperto 4-8 Nm

RESÍDUO (ISO-10964)

	Art.	Embalagem	Formato ml
098310002	9831L 20 (1-2)	frasco	20
098310005	9831L 50 (1-2)	frasco	50
098310025	9831L 250 (1-2)	frasco	250
098312002	9831L 20 (3)	frasco	20
098312005	9831L 50 (3)	frasco	50
098312025	9831L 250 (3)	frasco	250



Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

