9831L Bloqueante- força reduzida

Apropriado para a fixação de partes submetidas a manutenção frequente e de pequenas dimensões.
Permite uma desmontagem fácil das partes montadas.

Bloqueante anaeróbico para rolamentos, buchas e acoplamentos cilíndricos.
Previne o afrouxamento causado por vibrações e batidas.
Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigénio.
Aumenta o binário transmissível entre veio e cubo, eliminando a corrosão de esfregação.
Resistência química e térmica elevada (óleos, água, gás).
Disponível em 3 classes de força

Temperatura (°C)	**-50/+150**
Folga diametral (mm)	0,10
Velocidade de reação	**10/15**
bloqueio à mão (minutos)	
Endurecimento funcional (horas)	3-6
Viscosidade (mPa.s) 25 °C	**500/800**
Binário de desparafusamento	6-10 Nm
INICIAL (ISO-10964)	
Binário de desaperto	**4-8 Nm**
RESÍDUO (ISO-10964)	

	art.		ml
098310002	9831L 20 (1-2)	frasco	20
098310005	9831L 50 (1-2)	frasco	50
098310025	9831L 250 (1-2)	frasco	250
098312002	9831L 20 (3)	frasco	20
098312005	9831L 50 (3)	frasco	50
098312025	9831L 250 (3)	frasco	250