9831L фиксатор - низкопрочныстный

Идеально подходит для фиксирования деталей, подверженных частому техобслуживанию и деталей небольших размеров.
Позволяет легко демонтировать детали в сборке.

Анаэробный фиксатор для подшипников, втулок и цилиндрических соединений.
Предотвращает ослабление, вызванное вибрацией и ударами.
Полимеризуется при контакте с очищенными металлическими частями и при отсутствии кислорода.
Увеличивает крутящий момент между валом и ступицей, что исключает возникновение коррозии из-за трения.
Высокая химическая сопротивляемость (масла, вода, газ).
Доступно в 3 классах прочности.

Temperatura (°C)	**-50/+150**
Диаметральный люфт (мм)	0,10
Скорость реакции	**10/15**
фиксация в руке (в минутах)	
Функциональное отвердение (в часах)	3-6
Вязкость (mPa.s) 25°C	**500/800**
Винтовая пара НАЧАЛЬНАЯ (ISO-10964)	6-10 Nm
Винтовая пара ОСТАТОЧНАЯ (ISO-10964)	**4-8 Nm**

	art.	Confezione	Formato ml
098310002	9831L 20 (1-2)	флакон	20
098310005	9831L 50 (1-2)	флакон	50
098310025	9831L 250 (1-2)	флакон	250
098312002	9831L 20 (3)	флакон	20
098312005	9831L 50 (3)	флакон	50
098312025	9831L 250 (3)	флакон	250