

9832M

Klej montażowy o średniej sile łączenia Do montażu elementów na wałach obrotowych

Idealny do części poddawanych okresowej konserwacji.
Pozwala na demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych.

Anaerobowy klej montażowy.

Zapobiega poluzowaniu w wyniku drgań i uderzeń. Zwiększa moment dokręcenia przenoszony pomiędzy wałem a piastą, zapobiegając korozji czarnej.

Wysoka odporność chemiczna i termiczna (oleje, woda, benzyna, itd.).

Dostępna w 3 klasach siły łączenia.

Zakres temperatury (°C)	-50/+180
Szczelina maks. (mm)	0,25
Czas wiązania (minut)	12/20
Utwardzenie funkcjonalne (godz.)	3-6
Lepkość (mPa.s) 25°C	2000/4000
Moment obr. zrywający ISO-10974	25-35 Nm
Moment obr. przy dalszym odkręcaniu ISO-10974	18-28 Nm

art.	art.	Confezione	Formato mL
098320002	9832M 20 (1-2)	butelka	20
098320005	9832M 50 (1-2)	butelka	50
098320025	9832M 250 (1-2)	butelka	250
098322002	9832M 20 (3)	butelka	20
098322005	9832M 50 (3)	butelka	50
098322025	9832M 250 (3)	butelka	250

