

9833H

Bloqueante- força elevada

Apropriado para a fixação de partes que não devem ser desmontadas.
Apropriado para fixar dispositivos já instalados e cuja desmontagem é difícil.
Não permite a desmontagem com ferramentas manuais.

Bloqueante anaeróbico para rolamentos, buchas e acoplamentos cilíndricos.
Previne o afrouxamento causado por vibrações e batidas.
Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigénio.

Aumenta o binário transmissível entre veio e cubo, eliminando a corrosão de esfregação.

Resistência química e térmica elevada (óleos, água, gás).

Disponível em 3 classes de força

Temperatura (°C)	-50/+180
Folga diametral (mm)	0,15
Velocidade de reação	10/15

bloqueio à mão (minutos)	
Endurecimento funcional (horas)	3-6
Viscosidade (mPa.s) 25 °C	400/700
Binário de desparafusamento	35-45 Nm

INICIAL (ISO-10964)	
Binário de desaperto	30-40 Nm

RESÍDUO (ISO-10964)

art.	art.	Confezione	Formato ml
098330002	9833H 20 (1-2)	garrafa	20
098330005	9833H 50 (1-2)	garrafa	50
098330025	9833H 250 (1-2)	garrafa	250
098332002	9833H 20 (3)	garrafa	20
098332005	9833H 50 (3)	garrafa	50
098332025	9833H 250 (3)	garrafa	250

