

9833H

Klej montażowy o dużej sile łączenia Do montażu elementów na wałach obrotowych

Idealny do części, które nie muszą być później demontowane.
Odpowiedni również jako środek penetrujący do gwintów, do zabezpieczenia już zamontowanych urządzeń, które są trudne do rozebrania.
Nie pozwala na demontaż przy pomocy narzędzi ręcznych.

Anaerobowy klej montażowy.

Zapobiega poluzowaniu w wyniku drgań i uderzeń. Zwiększa moment dokręcenia przenoszony pomiędzy wałem a piastą, zapobiegając korozji cierniej.

Wysoka odporność chemiczna i termiczna (oleje, woda, benzyna, itd.).

Dostępna w 3 klasach siły łączenia.

Zakres temperatury (°C)	-50/+180
Szczelina maks. (mm)	0,15
Czas wiązania (minut)	10/15
Utwardzenie funkcjonalne (godz.)	3-6
Lepkość (mPa.s) 25°C	400/700
Moment obr. zrywający ISO-10975	35-45 Nm
Moment obr. przy dalszym odkręcaniu ISO-10975	30-40 Nm

	art.	Confezione	Formato mL
098330002	9833H 20 (1-2)	butelka	20
098330005	9833H 50 (1-2)	butelka	50
098330025	9833H 250 (1-2)	butelka	250
098332002	9833H 20 (3)	butelka	20
098332005	9833H 50 (3)	butelka	50
098332025	9833H 250 (3)	butelka	250

