

9841N

**Černý tmel odolný vysokým teplotám, s pohodlným dávkovačem tlaku (tlakové balení)**

## Specifikace:

- Odolává teplotám do 240 °C.
- Umožňuje trvalé elastické utěsnění.
- Nahrazuje předtvarované těsnění.
- Dávkovač umožňuje snadné, přesné a rovnoměrné rozložení produktu.
- Polymerizuje reakcí s atmosférickou vlhkostí a vytváří elastické a odolné těsnění.
- Ideální pro olejové jímky, olejová čerpadla, kryty, převodovky, součásti motoru, které nejsou vystaveny vysokému tlaku, a aplikace, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám.
- Dokonale přilne k většině neporézních podkladů, včetně skla, dřeva s povrchovou úpravou, keramiky a smaltu
- Nevhodné pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a bitumenové podklady.
- Nelze přetírat.

**NÁVOD K POUŽITÍ:** Používejte na čistý a suchý povrch zbavený prachu a mastnoty.

Naneste vrstvu o tloušťce nejméně 2 mm.

Zbytky odstraňte do 5 minut po aplikaci.

Rozsah teplot při aplikaci: +5 °C ÷ +40 °C.

Před použitím otestujte.



	art.	ml
098410120	9841N P200	200
098412120	9841N P200 (3)	200