

9841N
Fekete ecetsavas szilikon tömítő
Jellemzők:

- Akár 240 °C-ig hőálló
- Tartós rugalmas tömítés
- Tömítőgyűrű helyett
- Az adagolóval könnyen (egy rétegben), pontosan és egyenletesen vihető fel a termék
- A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre
- Ideális olajteknők, olajpumpák, házak, sebességváltók, a motor nagy nyomásnak nem kitett részeinek, valamint magas hőmérséklettel szembeni ellenállást igénylő alkalmazások tömítésére
- Legtöbb nem porózus felületen, így üvegen, bevont fán, kerámián és lakkon tökéletesen alkalmazható
- Nem alkalmas PE, PP, PC, PMMA, PTFE, puha műanyag, neoprén és bitumen felületeken
- Nem festhető

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A felület legyen tiszta, száraz, pormentes és zsírmentes. Legalább 2 mm vastagon vigye fel a felületre. A felesleget alkalmazást követően 5 percen belül távolítsa el. Alkalmazási hőmérséklet tartomány: +5 °C ÷ +40 °C.

Használat előtt próbálja ki egy tesztfelületen.

Az alábbi országokban nem kapható: Csehország, Kína, Portugália, Szlovénia, Szlovákia



	Art.	Csomagolás	Formátum ml
098410120	9841N P200 (1-2)	tubus	200

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

