

9841N

Vloeibare pakking, zwart

## Eigenschappen:


- Bestand tegen temperaturen tot 240 °C.
- Maakt permanente elastische afdichting mogelijk.
- Vervangt voorgevormde pakkingen.
- De handige dispenser zorgt voor een gemakkelijke (éénlaags), nauwkeurige, gelijkmatige verspreiding van het product.
- Polymeriseert door te reageren met atmosferische vochtigheid en vormt een elastische, duurzame pakking.
- Ideaal voor oliecarters, oliepompen, behuizingen, versnellingsbakken, motoronderdelen die niet onderhevig zijn aan hoge druk en toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen
- Hecht perfect op de meeste niet-poreuze substraten, waaronder glas, gecoat hout, keramiek en email.
- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden.
- Kan niet worden geverfd

## GEBRUIKSAANWIJZING:

Gebruik op een schoon, droog oppervlak zonder stof- en vetresten. Breng een laag aan van minimaal 2 mm dikte. Verwijder eventuele resten binnen 5 minuten na het aanbrengen. Toepassingstemperatuurbereik: +5 °C ÷ +40 °C. Test voor gebruik.

Niet te koop in: Portugal, China, Tsjechië, Slovenië, Slowakije



	Art.	Verpakking	Formaat ml
098410120	9841N P200 (1-2)	tubo	200

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

