

9841N Uszczelniacz silikonowy o sieciowaniu octowym, czarny
Cechy charakterystyczne:

- Odporny na temperatury do 240°C.
- Do trwałych uszczelnień elastycznych.
- Zastępuje zużyte uszczelki.
- Dozownik pozwala na łatwe (jednowarstwowe), dokładne, równomierne rozprowadzenie produktu.
- Polimeryzuje przy udziale wilgoci pochodzącej z powietrza, tworząc elastyczne, trwałe uszczelnienie.
- Idealny do misek olejowych, pomp olejowych, skrzyń korbowych, skrzyń biegów, części silnika nie poddawanych wysokim ciśnieniom i do zastosowań wymagających odporności na wysokie temperatury.
- Przylega do nieporowatych podłoży (szkło, drewno, ceramika).
- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich tworzyw sztucznych, podłoży z neoprenu i bitumicznych.
- Nie nadaje się do malowania.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Stosować na czystej i suchej powierzchni. Nakładać warstwę o grubości co najmniej 2 mm. Usunąć wszelkie pozostałości w ciągu 5 minut od aplikacji. Temperatura nakładania: +5 °C ÷ +40 °C. Przetestować przed użyciem.

Artykuł niedostępny na rynkach: portugalskim, chińskim, czeskim, słoweńskim i słowackim.



	art.	ml
098410120	9841N P200	200