9841N

Selante silicónico de reticulação acética cor preta, resistente a temperaturas elevadas, com prático dispensador pressurizado

Especificações:
● Suporta temperaturas até 240 °C.
● Permite selagem elástica permanente.
● Substitui juntas pré-formadas.
● O dispensador permite uma distribuição fácil, precisa e uniforme do produto.

● Polimeriza reagindo com a humidade atmosférica e forma uma junta elástica e durável.
● Ideal para reservatórios de óleo, bombas de óleo, carcaças, caixas de engrenagens, peças de motor que não estão sujeitas a alta pressão e aplicações que requerem resistência a altas temperaturas.
● Adere a substratos não porosos, incluindo vidro, madeira revestida, cerâmica e esmalte.
● Não é adequado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e substratos betuminosos.
● Não pode ser pintado.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Utilize numa superfície limpa e seca, livre de poeira e resíduos de gordura.
Aplicar uma demão de pelo menos 2 mm de espessura.
Remova quaisquer resíduos dentro de 5 minutos após a aplicação.
Intervalo de temperatura de aplicação: +5 °C ÷ +40 °C.
Teste antes de usar.

	art.	ml
098410120	9841N P200	200
098412120	9841N P200 (3)	200