

9841R
Červený tmel odolný vysokým teplotám, s pohodlným dávkovačem tlaku (tlakové balení)
Specifikace:

- Odolává teplotám do 300 °C.
- Umožňuje trvalé elastické utěsnění.
- Nahrazuje předtvarované těsnění.
- Dávkovač umožňuje snadné, přesné a rovnoměrné rozložení produktu.
- Polymerizuje reakcí s atmosférickou vlhkostí a vytváří elastické a odolné těsnění.
- Ideální pro dvířka od pece a kamen, plotny, topné systémy, výfuky, termostaty, čerpadla, topná potrubí, části motoru, které nejsou vystaveny vysokému tlaku, a pro aplikace, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám.
- Dokonale přilne k většině neporézních podkladů, včetně skla, dřeva s povrchovou úpravou, keramiky a smaltu.
- Nevhodné pro PE, PP, PC, PMMA, PTFE, měkké plasty, neopren a bitumenové podklady.
- Nelze přetírat.

NÁVOD K POUŽITÍ: Používejte na čistý a suchý povrch zbavený prachu a mastnoty.


Naneste vrstvu o tloušťce nejméně 2 mm.

Zbytky odstraňte do 5 minut po aplikaci.

Rozsah teplot při aplikaci: +5 °C ÷ +40 °C.

Před použitím otestujte.



	art.	ml	
098410020	9841R P200	200	
098412020	9841R P200 (3)	200	