

9841R
Σφραγιστικό κόκκινης οξικής-δικτυωτής σιλικόνης
Χαρακτηριστικά:

- Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 300 ° C.
- Επιτρέπει τη μόνιμη ελαστική στεγανοποίηση.
- Αντικαθιστά τα προσχηματισμένα παρεμβύσματα.
- Ο διανομέας επιτρέπει την εύκολη, μιας στρώσης, ακριβή, ομοιόμορφη εξάπλωση του προϊόντος.
- Πολυμερίζεται αντιδρώντας με την ατμοσφαιρική υγρασία
- Ιδανικό για πόρτες φούρνου, πλάκες, συστήματα θέρμανσης, μπουριά, θερμοστάτες, αντλίες, σωλήνες θέρμανσης, μέρη κινητήρα που δεν υπόκεινται σε υψηλή πίεση και εφαρμογές που απαιτούν αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Προσκολλάται σε μη πορώδη υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού, του επικαλυμμένου ξύλου, του κεραμικού και του σμάλτου.
- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα.
- Δεν μπορεί να βαφτεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Χρήση σε καθαρή, στεγνή επιφάνεια χωρίς σκόνη και υπολείμματα λίπους. Εφαρμόστε μια στρώση πάχους τουλάχιστον 2 mm. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα εντός 5 λεπτών από την εφαρμογή. Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής: +5 ° C ÷ +40 ° C.

Δοκιμάστε πριν από τη χρήση.

Δεν πωλείται σε: Πορτογαλία, Κίνα, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία.



	Art.	Συσκευασία	Μορφή ml	
098410020	9841R P200 (1-2)	σωλήνας	200	

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

