

9842W - Acryl Seal

Acryl Seal - biały uszczelniacz akrylowy, nadający się do pomalowania

€

DoP nr. DOP-9842W

Cechy charakterystyczne:

- Może być pomalowany farbami na bazie wody i syntetycznymi.
- Do użytku zewnętrznego i wewnątrz pomieszczeń
- Bezwonny
- Przylega bez bazy do większości powierzchni, łatwy do nakładania i czyszczenia

SPOSÓB UŻYCIA

Nanosić na twarde, suche powierzchnie, pozbawione pyłu i tłuszczu. Przylega bez podkładu do większości podłoży. Na podłożach porowatych, najpierw należy nanieść mieszaninę wody i uszczelniacza w proporcjach 2:1. Przed pomalowaniem należy poczekać do całkowitego wyschnięcia, aby zapobiec powstawaniu pęknięć. Kompatybilny z farbami na bazie wody i syntetycznymi. Przed zastosowaniem, należy przeprowadzić test kompatybilności z farbą. Temperatura użytkowania: +5 °C ÷ +40 °C (zarówno podłoża, jak i otoczenia). Podłoże musi być twarde, suche, pozbawione pyłu i tłuszczu. Na podłożach porowatych, najpierw należy nanieść mieszaninę wody i uszczelniacza w proporcjach 2:1.



	art.	ml
098420031	9842W C310 (1)	310