

C48M Ηλεκτρικό καρότσι πλατφόρμας, με πάνελ

CE

Οι συμπαγείς διαστάσεις και η ευέλικτη χρήση καθιστούν το καρότσι πλατφόρμας C48M την ιδανική λύση για τον χειρισμό μεγάλων φορτίων (κιβώτια, δοχεία, ογκώδη αντικείμενα, εξαρτήματα) σε λειτουργία με υποβοήθηση ισχύος με πλήρη ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των δύσκολα προσβάσιμων περιοχών και σε περιβάλλον εργασίας όπου η πρόσβαση μέσω συμβατικών περονοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά μειωμένους κινδύνους για τους χειριστές - π.χ. μυοσκελετικές διαταραχές που προκαλούνται από χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων.

Μηχανοκίνητη πλατφόρμα, με κινητήρα 24V - 400W με τροφοδοσία μπαταρίας 2x12V 33Ah και κάρτα ελέγχου Curtis.

Επιφάνεια φόρτωσης από ανθεκτικό χάλυβα, επικαλυμμένο με αντιολισθητικό καουτσούκ, με στρογγυλά σωληνωτά πάνελ που εμποδίζουν την πτώση αντικειμένων κατά τη μεταφορά.

Τα πάνελ μπορούν να αφαιρεθούν, για να ικανοποιήσουν τις εκάστοτε απαιτήσεις μεταφοράς.

Η κονσόλα ελέγχου είναι εξοπλισμένη με τα εξής:

- κλειδί έναυσης
- μπουτόν ρύθμισης ταχύτητας
- πλαϊνές λαβές πεταλούδας για έλεγχο πρόσφυσης
- διακοπτόμενο ηχητικό σήμα, το οποίο ενεργοποιείται σε αντίστροφη κίνηση
- ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- μπουτόν αποκοπής ηλεκτρικού φρένου
- μπουτόνμανιτάρι έκτακτης ανάγκης.

Διαθέτει 2 πνευματικούς τροχούς έλξης (Ø 260 mm) και 2 περιστρεφόμενους ελαστικούς τροχούς (Ø 150 mm), ηλεκτρομαγνητικό φρένο και διαφορικό.

Παραδίδεται με εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας, 220V/50Hz - V/A 24/12

140 kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ικανότητα φορτίου: 400 kg

Ταχύτητα οδήγησης: 4-6 χλμ./ώρα (ρυθμιζόμενη)

Αυτονομία μπαταρίας: 4 ώρες

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση με πλήρες φορτίο: 6%

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση με φορτίο 100 kg: 18%

Από εδώ και πέρα ... θα εξοικονομήσετε χρόνο και κόπο!

		art.
	048000230	C48M

