

C48M
Тележка-платформа электрическая, с панелями

CE

Небольшие габариты и универсальность платформы C48M – неоспоримые преимущества при перевозке тяжелых грузов (коробки, контейнеры, сыпучие материалы, части оборудования) с безопасным усилителем, включая также возможность работы в труднодоступных местах и на рабочих площадках, где вилочные грузоподъемники не справляются.

Данная платформа также значительно снижает риски для оператора - например, предотвращает травмы спины в связи с ручной переноской грузов.

Приводная платформа с двигателем 24В - 400Вт, аккумулятором 2x12V 33Ач и платой управления Curtis.

Платформа изготовлена из прочной стали, покрытой нескользящей резиной, и оснащена панелями-решетками, которые служат бортиками и не допускают падения объектов при транспортировке.

Панель управления оснащена следующими элементами:

- ключ запуска
- ручка контроля скорости
- боковые рукоятки для контроля тяги
- звуковая сигнализация при перемещении в обратном направлении
- индикатор заряда аккумулятора
- кнопка отключения электрического тормоза
- кнопка аварийного отключения.

Оснащена 2 пневматическими ведущими колесами (Ø 260 мм) и 2 поворотными резиновыми колесами (Ø 150мм), электромагнитным тормозом и дифференциальным ЗК.

В комплекте с внешним зарядным устройством, 220В/50Гц - В/А 24/12

 140 kg

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность: 400 кг

Скорость перемещения: 4-6 км/ч (регулируемая)

Заряд батареи: 4 часа

Максимальный допустимый наклон при полной загрузке: 6%

Максимальный допустимый наклон при загрузке в 100 кг: 18%

Предохранительные устройства:


Электронный тормоз


Звуковая сигнализация

Ограждения

Вы экономите время и усилия...прямо сейчас!



Beta
BRUTUS


		art.
	048000230	C48M