

**C55PB-PRO/5E**

**Munkapad műhelyberendezés összeállításához**

A következőkből áll:

**C55B-PRO**

munkapad munkalappal (2050x700 mm) olajnak és szénhidrogéneknek ellenálló  
ütésálló, nem karcolódó ABS borítással

Tartozékok:

Beépített aljzat és tömlődob:

- Schuko aljzat +16+10A
- EU csatlakozó 16+10A
- Sűrített levegőcsatlakozó és tömlődob Ø 8 mm. Hossz: 10 m
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125, külön kell megrendelni)
- Fügőlegesen állítható talp

**C55C7**

7 fiókos szerszámkocsi

588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egy kerék fékezhető) és 2 forgókerék
- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elöl
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

**C55M7**

7 fiókos rögzített modul


588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elöl
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége


**C55PSE**

Redőnyös fali szerszám tartó rendszer 2 elektromos aljzattal (az aljzat nem tartozék)

- Fügőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető lyukacsos szerszám tartó panel
- Önhordó szerkezettel szállítva

 346 kg



		art.
	<b>055000026</b>	C55PB-PRO/5E