

Samengesteld als volgt:

**C55B-PRO**

Werkbank met bovenblad (2050x700 mm) voorzien van een schokbestendig, krasvaste ABS laag, welke bestand is tegen olie en koolwaterstoffen.

Voorzien van:

Ingebouwde elektrische aansluiting en persluchthaspel:

- Schuko contactdoos +16+10A
- EU aansluiting 16+10A
- Persluchthaspel met aansluiting slang Ø 8 mm. Lengte: 10 m
- Voorgeboorde gaten voor bankschroef (1599F/150, optioneel te bestellen)
- In hoogte verstelbare poten

**C55C7**

Gereedschapswagen met zeven laden

588x367 mm, op kogellager geleiding

- 4 wielen Ø 100 mm, 2 vaste (een met rem) en 2 zwenkwielen
- Aluminium handgreep voor het openen van de laden over de gehele lengte
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
- Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken

**C55M7**

Vast ladenblok met zeven laden


588x367 mm, op kogellager geleiding

- Aluminium handgreep voor het openen van de laden over de gehele lengte
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
- Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken


**C55PSE**

Gereedschapswand met rolluik met uitsparing voor 2 stopcontacten (niet meegeleverd)

- Aluminium rolluik, verticaal instelbaar met slot
- Uitneembare geperforeerde panelen voor gereedschap
- Geleverd met ondersteunend frame

 346 kg



		art.
	<b>055000026</b>	C55PB-PRO/5E