

**C55PB-PRO/5**

**Munkaállomás műhelyberendezéshez**

A következőkből áll:

**C55B-PRO**

Munkapad 2050x700mm ütővédtett és karcvédtett egy ABS réteggel burkolt, olajoknak és szénhidrogéneknek NEM ellenálló munkalappal.

A következőket tartalmazza:

Beépített elektromos csatlakozók és kábeldob:

- Schuko csatlakozó +16+10 A
- EU Plug csatlakozó 16+10 A
- Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m
- Furatok a 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- Állítható magasságú lábak

**C55C7**

7 fiókos szerszámkocsi 588x367 mm,

teleszkópos, csapágyazott fiókokkal

- 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyikük fékkel) és 2 elfordítható
- A fiók teljes hosszában elhelyezett alumínium nyitórendszer
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Beta sorozatú szerszámtálcák elhelyezési lehetősége
- A C55C7 szerszámkocsit a kezelő könnyedén kihúzhatja az elfordítható kereknek köszönhetően

**C55M7**

7 fiókos rögzített modul 588x367mm,

teleszkópos, csapágyazott fiókokkal

- A fiók teljes hosszában elhelyezett alumínium nyitórendszer
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elől
- Beta sorozatú szerszámtálcák elhelyezési lehetősége
- Alumínium fiók előlap a fiók teljes hosszában elhelyezett gyorsnyitó rendszerrel


**C55PSP**

redőnyös és önhordó szerkezetű szerszámtartó fal

- Függetlenül mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető lyukacsos panel a szerszámok tartásához

 346 kg



		art.
	055000025	C55PB-PRO/5