

C55PB-PRO/5

Werkbank combinatie

Samengesteld uit:

C55B-PRO

Werkbank met werkblad (2050x700 mm) beschermd door een schokbestendig, krasvrij ABS toplaag, NIET bestendig tegen olie en koolwater stoffen.

Voorzien van:

Ingebouwde elektriciteit en perslucht:

- Schuko contactdoos +16+10A
- EU aansluiting 16+10A
- Automatische perslucht slanghaspel Ø 8 mm. Lengte: 10 m
- Voorgeboorde gaten voor bankschroef 1599F/150 (optioneel te bestellen)
- In hoogte verstelbare poten

C55C7

Verrijdbare gereedschapswagen met zeven laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding

- 4 wielen Ø 100 mm, 2 vaste (een met rem) en 2 zwenkwielen
- Ontsluiten van de laden door de aluminium greep over de gehele lengte van de laden
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
- Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken

C55M7


Vast ladenblok met zeven laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding


- Ontsluiten van de laden door de aluminium greep over de gehele lengte van de laden
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde
- Laden zijn geschikt voor zachte inlegbakken


C55PSP

Gereedschapswand met rolluik en verstevigings balken

- Aluminium rolluik, verticaal instelbaar, met slot
- Uitneembaar geperforeerde gereedschapspanelen

 346 kg



		art.
	055000025	C55PB-PRO/5