

Αποτελείται από:

C55B/2.8

Πάγκος εργασίας με επιφάνεια εργασίας 2850x700 mm καλυμμένη με στρώμα ABS, που δεν χαράσσει, ανθεκτικό σε κτυπήματα, λάδια και υδρογονάνθρακες.

Εξοπλισμένος με:

- Τρύπες για μόρσα (1599F/150, , που παραγγέλλεται ξεχωριστά).
- Κατακόρυφα ρυθμιζόμενα πόδια

C55M7

Σταθερή μονάδα με επτά συρτάρια

(588x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν

- Αλουμινένιο σύστημα ανοίγματος σε όλο το μήκος του συρταριού
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Κεντρική κλειδαριά εμπρός
- Μπορούν να προσαρμοστούν αφρώδεις δίσκοι τακτοποίησης

C55MA

Σταθερή μονάδα με δύο πόρτες

• Σύστημα ανοίγματος push-pull

• Με κλειδαριά

• Εσωτερικό ράφι, ρυθμιζόμενο κατακόρυφα

C55M4

Σταθερή μονάδα με τέσσερα συρτάρια

(588x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν

- Αλουμινένιο σύστημα ανοίγματος σε όλο το μήκος των συρταριών
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Κεντρική κλειδαριά εμπρός
- Μπορούν να προσαρμοστούν αφρώδεις δίσκοι τακτοποίησης

C55PM + C55PT1,0x0,6 + C55/PF

• 2 κρεμαστά ερμάρια (1024x400x300 mm) εξοπλισμένο με ελατήρια αερίου

• 2 πίνακες εργαλείων κάτω από τα ερμάρια (1024x620x25 mm)


• 2 διάτρητοι πίνακες εργαλείων κάτω από το ερμάριο (1024x620x25 mm)

C55PM/M0,8 + C55PT0,8x0,6 + C55/1PF

• 1 κρεμαστό ερμάριο (800x400x300 mm) εξοπλισμένο με ελατήρια αερίου

• 1 πίνακες εργαλείων κάτω από το ερμάριο (800x620x25 mm)



		art.
	055000067	C55PB-PRO/9A