

Bestaande uit:

**C55B/2.8**

Werkbank met werkblad 2850x700 mm beschermt met een schokbestendige, krasvrije ABS-coating die bestand is tegen olie en koolwaterstoffen.

Voorzien van:

- Gaten voor bankschroef (1599F/150, apart te bestellen)
- Verticaal verstelbare voeten

**C55M7**

Vaste module met zeven laden (588x367 mm), met kogellagers

- Aluminium openingssysteem over de hele lengte van de lade
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Centrale vergrendeling vooraan
- Kan worden voorzien van inlays

**C55MA**

Vaste tweedeursmodule

- Push-pull-openingsysteem
- Met slot
- Binnenplank, verticaal verstelbaar

**C55M4**

Vaste module met vier laden (588x367 mm), met kogellagers

- Aluminium openingssysteem over de hele lengte van de lade
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Centrale vergrendeling vooraan
- Kan worden voorzien van inlays


**C55PM + C55PT1,0x0,6 + C55/PF**

- 2 hangkasten (1024x400x300 mm) voorzien van gasveren
- 2 onderkastpanelen (1024x620x25 mm)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen onder de kast (1024x620x25 mm)

**C55PM/M0,8 + C55PT0,8x0,6 + C55/1PF**

- 1 hangkast (800x400x300 mm) voorzien van gasveren
- 1 onderkastpaneel (800x620x25 mm)



		art.
	055000067	C55PB-PRO/9A