

BETA M115

EVA foam inlegbak met 1/2" slagdoppen



Certificeringen en normen



Kenmerken

EVA foam inlegbak voor absolute bescherming van het gereedschap.

COMPATIBILITEIT

Zachte foam inlegbak 588x367 mm, perfect compatibel met standaard Beta laden.

EFFECTIEVE BESCHERMING

De foam inlegbak is 35 mm dik om alle gereedschappen goed te beschermen en op te bergen.



KLEUREN MET DUBBELE SPONS

Door de dubbele kleurstelling van zwart en oranje zijn de gereedschappen gemakkelijk en snel te herkennen.



COMFORT

De sleuven in de voorgevormde EVA foam inlegbakken zijn speciaal ontworpen voor meer gemak en efficiëntie bij het uitnemen van gereedschappen.

Certificeringen en normen



666/20: n. 1 ZERO-RESET momentsleutels met klikmechanisme □ 40÷200 Nm
 920A: n. 16 1/2" dopsleutels, zeskant □ 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
 920FTX: n. 7 1/2" dopsleutels met Torx® profiel □ 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm
 920PE: n. 10 Dopsleutels voor binnenzeskant schroeven □ 6 - 7 - 8 - 8L - 10 - 10L - 12 - 12L - 14 - 14L
 920TX: n. 16 1/2" schroevendraaierdoppen met Torx® doppen □ T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T20L - T25L - T27L - T30L - T40L - T45L - T50L
 920/21: n. 1 1/2" verlengstuk 125 mm
 920/22: n. 1 1/2" verlengstuk 255 mm
 920/25: n. 1 1/2" cardangewricht
 920/42: n. 1 1/2" wringstaaf 305 mm
 920/55: n. 1
 920/55: n. 1 1/2 omschakelbare ratel □

Referenties

	Art.	
024500115	M115	
024510117	MV117	Soepele vorgevormde kunststof inzetbakken M115 leeg

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

