



BETA MB37MH

Zestaw nasadek 1/4" i 1/2" oraz
szczypiec, w miękkim wkładzie
profilowanym z pianki EVA

Certyfikaty i normy



Cechy

Wkłady profilowane EVA zapewniają całkowitą ochronę narzędzi.

KOMPATYBILNOŚĆ

Wkład profilowany miękki 600x447 mm, doskonale kompatybilny z wózkiem narzędziowym C35.

SKUTECZNA OCHRONA

Wkład o grubości 35 mm zapewnia ochronę i efektywne przechowywanie wszystkich narzędzi.

NOWY ŚRUBOKRĘT MORPHOS

Innowacyjna trójmateriałowa rękojeść ze sztywnym rdzeniem z polipropylenu i podwójnymi miękkimi wkładkami zapewnia skuteczne i stałe przenoszenie siły. Kontrolowane strefy odkształcenia dostosowują się do punktów styku dłoni, poprawiając siłę nacisku i skuteczność zaciskania.

Certyfikaty i normy

14" 12"

920A: n. 19 nasadka 1/2" sześciokątna □ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
 920/21: n. 1 przedłużacz 1/2" 125 mm
 920/22: n. 1 przedłużacz 1/2" 150 mm
 920/25: n. 1 przegub 1/2"
 920/42: n. 1 pokrętło 1/2" z przesuwany zabierakiem
 920/55: n. 1
 111E: n. 1 Klucz płaski nastawny 250 mm
 1052: n. 1 szczypce nastawne samoblokujące 240 mm
 1084BM: n. 1 Szczypce tnące boczne, wzmocnione □ 160 mm
 1150BM: n. 1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego □ 180 mm
 1166BM: n. 1 Szczypce półokrągłe □ 160 mm
 1032: n. 1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, □ 180 mm
 1034: n. 1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych □ 170 mm
 1036: n. 1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych □ 175 mm
 1038: n. 1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych □ 175 mm
 900: n. 13 nasadka sześciokątna 1/4" □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 900/20: n. 1 przedłużacz 1/4" 50 mm
 900/21: n. 1 przedłużacz 1/4" 150 mm
 900/25: n. 1 przegub 1/4"
 900BG/31: n. 1 Pokrętło z zabierakiem 1/4"
 900/55: n. 1
 900/42: n. 1 pokrętło z przesuwany zabierakiem 1/2"

Odniesienie

	Art.
024524274	MBV74MH
024504274	MB37MH

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

