

BETA MB39

Zestaw nasadek 1/2", szczypiec i narzędzi uderowych w miękkim wkładzie profilowanym



Cechy

Wkładki profilowane EVA zapewniają całkowitą ochronę narzędzi.

KOMPATYBILNOŚĆ

Wkład profilowany miękki 600x447 mm, doskonale kompatybilny z wózkiem narzędziowym C35.

SKUTECZNA OCHRONA

Wkład o grubości 35 mm zapewnia ochronę i efektywne przechowywanie wszystkich narzędzi.




KOLOROWANIE PODWÓJNĄ GĄBKĄ
Podwójna czarno-pomarańczowa kolorystyka umożliwia łatwą i szybką identyfikację narzędzi.



KOMFORT
Szczeliny we wkładkach profilowanych EVA zostały specjalnie zaprojektowane, aby zwiększyć wygodę i wydajność podczas wyjmowania narzędzi.

920A: n. 19 nasadka 1/2" sześciokątna □ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
920/21: n. 1 przedłużacz 1/2" 125 mm
920/22: n. 1 przedłużacz 1/2" 255 mm
920/25: n. 1 przegub 1/2"
920/42: n. 1 pokrętło 1/2" z przesuwany zabierakiem
920/55: n. 1 Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 1/2" □
920PE: n. 5 nasadka z końcówką trzpieniową sześciokątną □ 5-6-8-10-12 mm
1032: n. 1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, □ 180 mm
1034: n. 1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych □ 170 mm
1036: n. 1 szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych □ 175 mm
1038: n. 1 szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych □ 175 mm
35: n. 1 przecinak płaski żebrowany 200 mm
1084BM: n. 1 Szczypce tnące boczne, wzmocnione □ 160 mm
1150BM: n. 1 szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego □ 180 mm
1166BM: n. 1 Szczypce półokrągłe □ 160 mm
1370: n. 1 młotek ślusarski 500 g
1390: n. 1 młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego 35 mm
900/55: n. 1 Pokrętło 1/4" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym □

Odniesienie

	Art.	
024524229	MBV29	Wkład profilowany miękki MB39 pusty

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

