


BETA MB63

Zestaw narzędzi w izolacji do 1000 V, do użytku w elektrotechnice, w miękkim



Cechy

Wkłady profilowane EVA zapewniają całkowitą ochronę narzędzi.

KOMPATYBILNOŚĆ

Wkład profilowany miękki 600x447 mm, doskonale kompatybilny z wózkiem narzędziowym C35.

SKUTECZNA OCHRONA

Wkład o grubości 35 mm zapewnia ochronę i efektywne przechowywanie wszystkich narzędzi.

96BPC/SC9: n. 9 klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą
 1253: n. 1 wkrętak ze wskaźnikiem napięcia
 943MQ: n. 6 kluczy nasadowych z rękojeścią, w izolacji do 1000V 5,5-6-7-8-10-13 mm
 1272MQ: n. 4 wkrętak krzyżowy profil Phillips® w izolacji do 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
 1274MQ: n. 6 wkrętaki płaskie w izolacji do 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 mm
 860LP: n. 5 końcówka wkrętakowa płaska, z kolorowym oznaczeniem 0,5x3 - 0,6x4 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
 860PE: n. 8 końcówka wkrętakowa trzpieniowa sześciokątna, z kolorowym oznaczeniem 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 860PH: n. 5 końcówka wkrętakowa profil Phillips®, z kolorowym oznaczeniem PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 860PZ: n. 4 końcówka wkrętakowa profil Pozidriv® - Supadriv®, z kolorowym oznaczeniem PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 860RTX: n. 8 końcówka wkrętakowa profil Tamper Resistant Torx®, z kolorowym oznaczeniem T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 882MSR 50: n. 1 1/4 1/4
 850MQ: n. 1 Pokrętło z uchwytem magnetycznym do końcówek wkrętakowych, w izolacji

Odniesienie

	Art.
024524271	MBV71
024504271	MB63

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

