



**MB63**
 3,2 kg

60

		art.
	<b>024504263</b>	MB63
	<b>024524263</b>	MBV63



- n. 9 **96BPC/SC9:** klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą ○
- n. 1 **1250:** wkrętak płaski z chwytakiem śruby ● 4x125 mm
- n. 1 **1251:** wkrętak krzyżowy profil Phillips® z chwytakiem śruby ⊕ PH1x125 mm
- n. 1 **1253:** wkrętak ze wskaźnikiem napięcia ●
- n. 6 **943MQ:** kluczy nasadowych z rękojeścią, w izolacji do 1000V ○ 5,5-6-7-8-10-13 mm
- n. 4 **1272MQ:** wkrętak krzyżowy profil Phillips® w izolacji do 1000V ⊕ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- n. 6 **1274MQ:** wkrętak płaski w izolacji do 1000V ● 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 mm
- n. **860LP:** końcówka wkrętakowa płaska, z kolorowym oznaczeniem ● 0,5x3 - 0,6x4 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- n. **860PE:** końcówka wkrętakowa trzpieniowa sześciokątna, z kolorowym oznaczeniem ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
- n. **860PH:** końcówka wkrętakowa profil Phillips®, z kolorowym oznaczeniem ⊕ PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- n. **860PZ:** końcówka wkrętakowa profil Pozidriv® - Supadriv®, z kolorowym oznaczeniem ⊕ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- n. **860RTX:** końcówka wkrętakowa profil Tamper Resistant Torx®, z kolorowym oznaczeniem ⊕ T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
- n. **882MSR 50:** ○ 1/4 ● 1/4
- n. 1 **850MQ:** Pokrętko z uchwytem magnetycznym do końcówek wkrętakowych, w izolacji ®