


 4,8 kg

16

		art.
	024504265	MB65
	024524261	MBV61



- n. 1 **1719BMA...Q:** Vierkantfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...P:** Flachfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...T:** Dreieckfeilen, halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...M:** Halbrundfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...R:** Rundfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **35:** Flachmeißel, mit Hohlprofil 200 mm
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \odot 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \odot 170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm
- n. 1 **1052:** Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 1 **1084BM:** Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand \leq 160 mm
- n. 1 **1150BM:** Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade $=$ 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Zangen mit halbrunden Backen, gerade \bullet 160 mm
- n. 1 **1370:** Schlosserhammer, deutsches Modell 500 g
- n. 1 **1390:** Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen \varnothing 35 mm