


□ 4,8 kg

16



|  | Art   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 024504265                                                                       | MB65  |                          |
| 024524261                                                                       | MBV61 | Schaumeinsatz MB61, leer |

- n. 1 **1719BMA...Q:** Vierkantfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...P:** Flachfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...T:** Dreieckfeilen, halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...M:** Halbrundfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...R:** Rundfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **35:** Flachmeißel, mit Hohlprofil 200 mm
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung □ 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung □ 170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung □ 175 mm
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung □ 175 mm
- n. 1 **1052:** Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 1 **1084BM:** Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand □ 160 mm
- n. 1 **1150BM:** Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade □ 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Zangen mit halbrunden Backen, gerade □ 160 mm
- n. 1 **1370:** Schlosserhammer, deutsches Modell 500 g
- n. 1 **1390:** Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm

**Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte**  
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

