



□ 7,2 kg

107



- n. 1 **895/1**: nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych □ 1/4-E1/4
- n. 1 **895/3**: nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych □ 1/4-E3/8
- n. 1 **895/6**: nasadka 1/4" z uchwytem do końcówek wkrętakowych □ 5/16-E1/2
- n. 13 **900**: nasadka sześciokątna 1/4" □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- n. 9 **900L**: nasadki sześciokątne, długie □ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- n. 5 **900ME**: nasadka 1/4" z końcówką trzypięniową sześciokątną □ 3-4-5-6-7 mm
- n. 4 **900LP**: nasadki z końcówką wkrętakową płaską □ 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8
- n. 4 **900PH**: nasadki z końcówką wkrętakową profil Phillips® □ PH1-PH2-PH3-PH4
- n. 7 **900TX**: Nasadki z końcówką trzypięniową □ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- n. 1 **900/16**: łącznik przejściowy zwiększający
- n. 3 **900/...**: przedłużacz 1/4" 50-100-150 mm
- n. 1 **900/25**: przegub 1/4"
- n. 1 **900BG/30**: 176 mm
- n. 1 **900/42**: pokrętło z przesuwającym zabierakiem 1/2" 115 mm
- n. 1 **900/55**: Pokrętło 1/4" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym □ 125 mm
- n. 17 **910A**: nasadka sześciokątna 3/8" □ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- n. 1 **910/15**: łącznik przejściowy zmniejszający E3/8-B1/4
- n. 1 **910/16**: łącznik przejściowy zmniejszający E3/8-B1/2
- n. 1 **910/21**: przedłużacz - 3/8" 125 mm
- n. 1 **910/22**: przedłużacz - 3/8" 250 mm
- n. 1 **910/25**: przegub 3/8"
- n. 1 **910/42**: pokrętło z przesuwającym zabierakiem 3/8" 210 mm
- n. 1 **910/55**: Pokrętło 3/8" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym □ 200 mm
- n. 21 **920A**: nasadka 1/2" sześciokątna □ 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- n. 1 **920/15**: Łącznik przejściowy zmniejszający E1/2-B3/8
- n. 1 **920/25**: przegub 1/2"
- n. 2 **920AN**: przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 125-250 mm
- n. 1 **920/42**: pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem 305 mm
- n. 1 **920/55**: Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 1/2" □ 275 mm
- n. 3 **956E**: nasadka 3/8" do świec zapłonowych □ 16 mm (5/8") - 17,8 (11/16") - 20,8 (13/16")

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

