

RSC24AXXL

8 fiókos szerszámkocsi fa munkalappal és borulásgátló rendszerrel, hosszú modell

Fő jellemzők:

- 1 db teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 1176 mm x 367 mm
- 7 db teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 882 mm x 367 mm:
- 6 db fiók 70 mm magas
- 1 db fiók 140 mm magas
- Rozsdamentes acélal fedett MDF munkalap, az 1599F/125 vagy 1599GI/125 satu rögzítésére szolgáló furatokkal (külön rendelhető) és 6 tálcával
- Robusztus nylon előlap beépített címketartóval
- A fiókok habgumival bélelték
- Teleszkópos, csapágyazott, zárható, polcos, levehető oldalrekesz
- 4 db kerék, Ø 150 mm: 2 db rögzített és 2 db fékeezhető forgókerék
- 3 db biztonsági zár
- Beépített papírtekercstartó
- Beépített flakontartó
- Statikus terhelhetőség: 1,100 kg

- A következő tálcákkal bővíthető:
maximum 8 EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca az 1176 mm x 357 mm méretű fiókba
maximum 6 EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca a 882 mm x 367 mm méretű fiókba

 131 kg

A következő kiegészítőkkel bővíthető:

- 2400 RSC24AXLP/VL perforált szerszámtartó panel konzollal
- 2400 RSC24/SPC számítógép falikonzol
- 2400 RSC24AXLP/VL oldalsó szerszámtálca
- 2400 RSC24AXLP/CPR hulladéktartó
- 2400 RSC24/MP lehajtható oldalsó polc



	art.		
024004781	RSC24AXXL-O		RAL 2011 - 7016
024004783	RSC24AXXL-R		RAL 3000 - 7016
024004787	RSC24AXXL-A		RAL 7016

