

RSC50 D/224UT
Kombi-Werkstatteinrichtung RSC50 2.0 mit 224 Werkzeugen

Kombination bestehend aus:

- 1 Arbeitsplatte, 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 feststehendes Modul, 2-türig (RSC50 2.0 MA)
- 2 Wandhängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 2 obere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 2 untere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 2 Paar rechte/linke Ständer (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 eintüriger Werkzeugschrank (RSC50 2.0 A1)

276 kg

art.	050001090	RSC50 2.0 D/224UT

n. 21

42: Ring-Maulschlüssel 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

n. 9 96BPC/SC9: Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

n. 7 96T: Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

n. 2 35: Flachmeißel, mit Hohlprofil 100 - 200 mm

n. 1

111E: Einmaulschlüssel, verstellbar 250 mm

1052: Gripzange, verstellbar 240 mm

1128BMX: Elektrikerschere, gerade Schneiden 147 mm

1370: Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g

n. 1 1390: Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm

n. 1 1692/5: Rollbandmaß 5 mm

n. 1 1719BMA8/Q: Feilen für normale Bearbeitung 200 mm

n. 1 1719BMA8/T: Feilen für normale Bearbeitung 200 mm

n. 1 1719BMA8/P: Feilen für normale Bearbeitung 200 mm

n. 1 1719BMA8/M: Feilen für normale Bearbeitung 200 mm

n. 1 1719BMA8/R: Feilen für normale Bearbeitung 200 mm

n. 1 1771: Cutter 170 mm

n. 13 900: Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" Ø 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

n. 6 900ME: Sechskant-Steckschlüssel 1/4" Ø 2,5-3-4-5-6-8 mm

n. 2 900/...: Verlängerung, - 1/4" 50-150 mm

n. 1 900/25: Kardangelenk, 1/4"

n. 1 900BG/31:
n. 1 900/42: Gleitgriff, 1/4"

n. 1 900/55: Umschaltknarre, 1/4" ®

n. 19 920A: Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" Ø 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm

n. 2 920AN: Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 - 250 mm

n. 1 920/25: Kardangelenk, 1/2"

n. 1 920/42: Gleitgriff, 1/2"

n. 1 920/55: Umschaltknarre, 1/2" ®

n. 1 1032: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung

Ø 180 mm
n. 1 1034: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung Ø 170 mm

n. 1 1036: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung Ø 175 mm

n. 1 1038: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung Ø 175 mm
