


**RSC50 2.0 F/411UT Kombi-Werkstatteinrichtung RSC50 2.0 2.0 mit 411 Werkzeugen**

Kombination bestehend aus:

- 1 Arbeitsplatte, 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 Werkzeugwagen mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 C7)
- 1 feststehendes Servicemodul mit 2 Schubladen (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 Wandhängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 3 obere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 3 untere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 3 Paar rechte/linke Ständer (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 zweitüriger Werkzeugschrank (RSC50 2.0 A2)

 411 kg

	art.
050001095	RSC50 F/411UT

- n. 18     **42:** Ring-Maulschlüssel 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -  
18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- n. 7       **90:** Doppelringschlüssel, tief gekröpft 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 -  
16x17 - 18x19 mm
- n. 1       **123Q1/4:** Adapter mit Schnellanschluss 1/4" für 10 mm Knarrenschlüssel
- n. 1       **123Q3/8:** Adapter mit Schnellanschluss 3/8" für 13 mm Knarrenschlüssel
- n. 1       **123Q1/2:** Adapter mit Schnellanschluss 1/2" für 19 mm Knarrenschlüssel
- n. 12      **142:** Ring-Maulschlüssel mit Umschaltknarre 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- n. 1       **1048N:** Verstellbare Zangen 250 mm
- n. 1       **1128BMX:** Elektrikerschere, gerade Schneiden
- n. 1       **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung  
⊙ 180 mm
- n. 1       **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit  
Innenspannung ⊙ 170 mm
- n. 1       **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit  
Außenspannung ● 175 mm
- n. 1       **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit  
Außenspannung ● 175 mm
- n. 2       **1052:** Gripzange, verstellbar 190-240 mm
- n. 1       **1082GBM:** Diagonalseitenschneider, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish  
✚ 160 mm
- n. 1       **1098:** Flechterzangen 220 mm
- n. 1       **1150GBM:** Universalzangen für geringen Kraftaufwand, Griffe aus  
Bimaterial, Industrie-Finish = 180 mm
- n. 1       **1166GBM:** Zangen mit halbrunden Backen, extralang, gerade,  
innengeriffelt, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish ● 200 mm
- n. 1       **1168GBM:** Zangen mit halbrunden Backen, extralang, gebogen,  
innengeriffelt, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish ● 200 mm
- n. 19      **410MIX/SEL19:**
- n. 100     **861/C100:** Für manuelle, elektrische und pneumatische Schrauber ⊕ ⊖ ⊕  
⊗ ⊕ ⊗ ⊗ ⊕ ⊗ ⊗
- n. 7       **862F/A7:** ⊙
- n. 16      **862XP/A16:** Impact-Einsätze ⊕ ⊕ ⊗ ⊖
- n. 4       **1972/K20V-13BMC:**
- n. 13      **900:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" ⊙ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
11 - 12 - 13 - 14 mm
- n. 9       **900L:** Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung ⊙ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
11 - 12 - 13 mm
- n. 9       **96BPC/SC9:** Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf  
○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 1       **895/1:** Einsatzhalter für Schraubeneinsätze

