

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Conforme all'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011
N°. DOP-9844T

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **9844T**
- 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **Numero di lotto: vedi confezione del prodotto.**
- 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Sigillanti per elementi di facciate
Sigillanti per vetrate
Sigillanti per giunti per impieghi sanitari
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASSE 12.5E)
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S (CLASSE XS1)
- 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **BETA UTENSILI S.p.A. 20845 SOVICO (MB) ITALY Via A. Volta, 18**
- 5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non pertinente**
- 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 3
Sistema 3 per la reazione al fuoco
- 7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'organismo notificato SKZ – TeConA GmbH (1213) ha effettuato le prove iniziali di tipo in conformità a EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 e reazione al fuoco secondo il sistema 3 e ha rilasciato un: rapporto di prova.
- 8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non pertinente**
- 9. Prestazione dichiarata
Procedura A (secondo ISO 8340)
Substrato: Malta M2 (senza primer)
Vetro (senza primer)
Alluminio anodizzato (senza primer)

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD (*)	
Tenuta all'acqua e all'aria		
Resistenza allo scorrimento	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 25 %	
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dopo l'immersione in acqua	NF	
Proprietà a trazione (modulo secante) per utilizzo in zone a clima freddo (-30°)	NR	
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta per utilizzo in zone a clime freddo (-30°)	NF	
Durabilità	OK	

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-2:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD (*)	
Tenuta all'acqua e all'aria		
Perdita di volume	≤ 40 mm	
Resistenza allo scorrimento verticale	≤ 3 mm	
Proprietà di adesione/coesione dopo l'esposizione a calore, acqua e luce artificiale	NF	
Recupero elastico	≥ 60%	
Proprietà a trazione (modulo secante) per utilizzo in zone a clima freddo (-30 °C)	≤ 0,9 MPa	
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta per utilizzo in zone a clima freddo (-30 °C)	NF	
Durabilità	OK	

Substrato: Vetro (senza primer)
Alluminio anodizzato (senza primer)

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-3:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD (*)	
Tenuta all'acqua e all'aria		
Resistenza allo scorrimento verticale	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 30 %	
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dopo l'immersione in acqua	≥ 25 %	
Crescita microbiologica 2	2	
Durabilità	OK	

(*) Vedi scheda dati di sicurezza
NPD: No Performance Determined (nessuna prestazione determinata)
NF: No Failure (superato)
NR: Not Required (non richiesto)

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:
non pertinente

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto
del fabbricante da:

Roberto Ciceri
Presidente/President



DECLARATION OF PERFORMANCE

In accordance with Annex III of Regulation (EU) N° 305/2011
N°. DOP-9844T

- 1. Unique identification code of the product-type: **9844T**
- 2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4): **Batch number: See product packaging.**
- 3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Sealants for façade elements
Sealants for glazing
Sealants for sanitary joints
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 12.5E)
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S (CLASS XS1)
- 4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5): **BETA UTENSILI S.p.A. 20845 SOVICO (MB) ITALY Via A. Volta, 18**
- 5. Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **not relevant**
- 6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 3
System 3 for reaction to fire
- 7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
The notified body SKZ – TeConA GmbH (1213) performed the initial type testing according to
EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 and reaction to fire under system 3 and issued a: test report.
- 8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: **not relevant**
- 9. Declared performance
Conditioning: Procedure A (according to ISO 8340)
Substrate: Mortar M2 (without primer)
Glass (without primer)
Anodised aluminium (without primer)

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Class E	EN 15651-1:2012
Release of chemicals dangerous to the enviroment and healt	NPD (*)	
Water tightness and air tightness		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
Loss of volume	≤ 25 %	
Tensile properties at maintained extension after water immersion	NF	
Tensile properties (secant modulus) for use in cold climate areas (-30°C)	NR	
Tensile properties at maintained extension for use in cold climate areas (-30°C)	NF	
Durability	Pass	

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Class E	EN 15651-2:2012
Release of chemicals dangerous to the enviroment and healt	NPD (*)	
Water tightness and air tightness		
Loss of volume	≤ 40 mm	
Vertical flow resistance	≤ 3 mm	
Adhesion / cohesion properties after exposure to heat, water and artificial light	NF	
Elastic recovery	≥ 60%	
Tensile properties (secant modulus) for use in cold climate areas (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Tensile properties at maintained extension for use in cold climate areas (-30°C)	NF	
Durability	Pass	

Substrate: Glass (without primer)
Anodised aluminium (without primer)

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Class E	EN 15651-3:2012
Release of chemicals dangerous to the enviroment and healt	NPD (*)	
Water tightness and air tightness		
Vertical flow resistance	≤ 3 mm	
Loss volume	≤ 30 %	
Tensile properties at maintained extension after water immersion	≥ 25 %	
Microbiological growth	2	
Durability	Pass	

(*) See material safety data sheet
NPD: No Performance Determined
NF: No Failure
NR: Not Required

Where pursuant in Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies: **not relevant**

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of
the manufacturer by:

Roberto Ciceri
Presidente/President



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Conformément à l'annexe III du règlement (UE) Nr. 305/2011
N°. DOP-9844T

1. Code d'identification unique du produit type: **9844T**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: **Numéro de lot: voir emballage du produit**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
Mastics pour éléments de façade
Mastics pour vitrage
Mastics sanitaires
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASSE 12.5E)
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S (CLASSE XS1)
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:
BETA UTENSILI S.p.A. 20845 SOVICO (MB) ITALY Via A. Volta, 18
5. Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: **non concerné**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:
Système 3
Système 3 pour la réaction au feu
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: **L'organisme notifié SKZ – TeConA GmbH (1213) a effectué l'essai de type initial selon EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 ainsi que la réaction au feu selon système 3 et approuvé la suivante: rapport d'essai.**
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: **non concerné**
9. Performances déclarées
Conditionnement: Méthode A (selon ISO 8340)
Support: Mortier M2 (sans primaire)
Verre (sans primaire)
Aluminium anodisé (sans primaire)

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD (*)	
Étanchéité à l'air et à l'eau		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25 %	
Adhésivité / cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau	NF	
Adhésivité / cohésion (module sécant) pour l'usage en zones de climat froid (-30°C)	NR	
Adhésivité / cohésion sous traction maintenue pour l'usage en zones de climat froid (-30°C)	NF	
Durabilité	Conforme	

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-2:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD (*)	
Étanchéité à l'air et à l'eau		
Perte de volume	≤ 40 mm	
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Adhésivité / cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle	NF	
Reprise élastique	≥ 60%	
Adhésivité / cohésion (module sécant) pour l'usage en zones de climat froid (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Adhésivité / cohésion sous traction maintenue pour l'usage en zones de climat froid (-30°C)	NF	
Durabilité	Conforme	

Substrate: Verre (sans primaire)
Aluminium anodisé (sans primaire)

Caractéristiques essentielles		Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu		Classe E	EN 15651-3:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé		NPD (*)	
Étanchéité à l'air et à l'eau			
Résistance au coulage	≤ 3 mm		
Perte de volume	≤ 30 %		
Adhésivité / cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau	≥ 25 %		
Croissance microbiologique	2		
Durabilité	Conforme		

(*) Voir fiche de données de sécurité
NPD: No Performance Determined / performance non déterminée
NF: No Failure / pas de rupture
NR: Not Required / pas requis

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: **non concerné**

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et
en son nom par:

Roberto Ciceri
Presidente/President



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
N°. DOP-9844T

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **9844T**
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente
Fugendichtstoffe für Verglasungen
Dichtstoffe für Fugen Im Sanitärbereich
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSE 12.5E)
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S (KLASSE XS1)
- 4. Name, eingetragene Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **BETA UTENSILI S.p.A. 20845 SOVICO (MB) ITALY Via A. Volta, 18**
- 5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **nicht relevant**
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3
System 3 für das Brandverhalten
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes festgestellt: Prüfbericht**
- 8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **nicht relevant**
- 9. Erklärte Leistung
Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8340)
Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer)
Glas (ohne Primer)
Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 25 %	
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Zugverhalten (Sekantenmodul) für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	NR	
Zugverhalten unten Vorspannung für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	NF	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-2:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
Volumenverlust	≤ 40 mm	
Vertikales	≤ 3 mm	
Haft- und Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	NF	
Rückstellvermögen	≥ 60%	
Zugverhalten (Sekantenmodul) für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Zugverhalten unten Vorspannung für Anwendungen in kalten Klimazonen (-30°C)	NF	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

Trägermaterial: Glas (ohne Primer)
Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	
Water tightness and air tightness		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 30 %	
Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	≥ 25 %	
Mikrobiologisches Wachstum	2	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

(*) Siehe Sicherheitsdatenblatt
NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt
NF: No Failure / Kein Versagen
NR: Not Required / Nicht erforderlich

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: **nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterszeichnet für den
Hersteller und im Namen des
Herstellers von:

Roberto Ciceri
Presidente/President



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo con el Anexo III del Reglamento (EU) Nr. 305/2011
Nº. DOP-9844T

- 1. Código de identificación única del producto tipo: **9844T**
- 2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4: **Lote número: ver impresión envase**
- 3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Sellantes para elementos de fachada
Sellantes para acristalamiento
Sellantes para juntas sanitarias
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASE 12.5E)
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S (CLASE XS1)
- 4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5: **BETA UTENSILI S.p.A. 20845 SOVICO (MB) ITALY Via A. Volta, 18**
- 5. Dirección y contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: **no relevante**
- 6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:
Sistema 3
Sistema 3 para reacción al fuego
- 7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
El organismo notificado SKZ - TeConA GmbH (1213) realizó el ensayo inicial de acuerdo con la norma EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 y de reacción al fuego en Sistema 3 y emitió: un informe del ensayo
- 8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: **no relevante**
- 9. Prestacione declarada
Acondicionamiento: Procedimiento A (de acuerdo con ISO 8340)
Superficie: Mortero M2 (sin imprimador)
Vidrio (sin imprimador)
Aluminio anodizado (sin imprimador)

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud	NPD (*)	
Estanqueidad al agua y al aire		
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	
Perdida de volumen	≤ 25 %	
Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida después de su inmersión en agua	NF	
Propiedades de tracción (módulo secante) para su uso en zonas de clima frío (-30°C)	NR	
Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida para su uso en zonas de clima frío (-30°C)	NF	
Durabilidad	Pasa	

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-2:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud	NPD (*)	
Estanqueidad al agua y al aire		
Perdida de volumen	≤ 40 mm	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	
Propiedades de adhesión / cohesión después de la exposición al calor, al agua y a la luz artificial	NF	
Recuperación elástica	≥ 60%	
Propiedades de tracción (módulo secante) para su uso en zonas de clima frío (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida para su uso en zonas de clima frío (-30°C)	NF	
Durabilidad	Pasa	

Superficie: Vidrio (sin imprimador)
Aluminio anodizado (sin imprimador)

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-3:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud	NPD (*)	
Estanqueidad al agua y al aire		
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	
Perdida de volumen	≤ 30 %	
Propiedades de tracción sometidos a tracción mantenida después de su inmersión en agua	≥ 25 %	
Proliferación microbiológica	2	
Durabilidad	Pasa	

(*) Véase la ficha de datos de seguridad de materiale
NPD: No Performance Determined / Prestación no determinada
NF: No Failure / Sin fallo
NR: Not Required / No exigido

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: **no relevante**

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Roberto Ciceri
Presidente/President



PRESTATIEVERKLARING

volgens toevoegsel III van de verordening (UE) 305/2011
N°. DOP-9844T

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **9844T**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **Chargennummer: zie verpakking van het product**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Voegkitten voor afdichtingen in gevels
Afdichtingsproducten voor beglazing
Afdichtingsproducten voor sanitair
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSE 12.5E)
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S (KLASSE XS1)
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: **BETA UTENSILI S.p.A. 20845 SOVICO (MB) ITALY Via A. Volta, 18**
5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **niet relevant**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3
Systeem 3 voor brandgedrag
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Het geregistreerde keuringsbureau SKZ – TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: test rapport.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **niet relevant**
9. Aangegeven prestatie
Conditionering: Procedure A (volgens ISO 8340)
Ondergrond: Beton M2 (zonder primer)
Glas (zonder primer)
Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumekrimp	≤ 25 %	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water	NF	
Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	NR	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	NF	
Duurzaamheid	Conform	

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-2:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Volumekrimp	≤ 40 mm	
Standvermogen	≤ 3 mm	
Adhesie- / cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, water en kunstmatige belichting en inwerking van water	NF	
Terugverend vermogen	≥ 60%	
Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C)	NF	
Duurzaamheid	Conform	

Ondergrond: Glas (zonder primer)
Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumekrimp	≤ 30 %	
Trekeigenschappen onder voorspanning na onderdompeling in water	≥ 25 %	
Microbiologische groei	2	
Duurzaamheid	Conform	

(*) Zie veiligheidsinformatieblad
NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald
NF: No Failure / geen falen
NR: Not Required / niet vereist

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: **niet relevant**

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens
de fabrikant door:

Roberto Ciceri
Presidente/President



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) nr 305/2011
N°. DOP-9844T

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **9844T**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: **Numer partii: patrz opakowanie produktu.**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Uszczelniacze do elementów elewacyjnych
Uszczelniacze do szyb
Uszczelniacze spoin do celów sanitarnych
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASA 12.5E)
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S (KLASA XS1)
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: **BETA UTENSILI S.p.A. 20845 SOVICO (MB) ITALY Via A. Volta, 18**
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12, ust. 2: **nie dotyczy**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 3
System 3 dotyczący reakcji na ogień
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **Jednostka notyfikowana SKZ – TeConA GmbH (1213) przeprowadziła wstępne badania typu zgodnie z normą EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 i reakcję na ogień według systemu 3 i wydała: sprawozdanie z badania.**
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**
9. Deklarowane właściwości użytkowe
Procedura A (zgodnie z ISO 8340)
Podłoże: Zaprawa M2 (bez podkładu)
Szkło (bez podkładu)
Anodowane aluminium (bez podkładu)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Wydzielanie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD (*)	
Wodoszczelność i powietrznoszczelność		
Odporność na pękanie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 25 %	
Właściwości przy rozciąganiu w warunkach utrzymywanego rozciągania po zanurzeniu w	NF	
Właściwości przy rozciąganiu (moduł sieczny) do stosowania w obszarach o zimnym klimacie (-30 °C)	NR	
Właściwości przy rozciąganiu w warunkach utrzymywanego rozciągania do stosowania w obszarach o zimnym klimacie (-30 °C)	NF	
Trwałość	OK	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-2:2012
Wydzielanie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD (*)	
Wodoszczelność i powietrznoszczelność		
Utrata objętości	≤ 40 mm	
Odporność na przesuwanie w pionie	≤ 3 mm	
Właściwości adhezyjne/kohezyjne po wystawieniu na działanie ciepła, wody i sztucznego światła	NF	
Odzyskanie elastyczności	≥ 60%	
Właściwości przy rozciąganiu (moduł sieciowy) do stosowania w obszarach o zimnym klimacie (-30 °C)	≤ 0,9 MPa	
Właściwości przy rozciąganiu w warunkach utrzymywanego rozciągania do stosowania w obszarach o zimnym klimacie (-30 °C)	NF	
Trwałość	OK	

Podłoże: Szkło (bez podkładu)
Anodowane aluminium (bez podkładu)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-3:2012
Wydzielanie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD (*)	
Wodoszczelność i powietrznoszczelność		
Odporność na przesuwanie w pionie	≤ 3 mm	
Utrata objętości	≤ 30 %	
Właściwości przy rozciąganiu w warunkach utrzymywanego rozciągania po zanurzeniu w	≥ 25 %	
Wzrost mikrobiologiczny	2	
Trwałość	OK	

(*) Patrz karta charakterystyki
NPD: No Performance Determined / właściwości użytkowe nieustalone
NF: No Failure / zaliczony
NR: Not Required / nie wymagane

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: **nie dotyczy**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta
podpisał:

Roberto Ciceri
Presidente/President



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A III. csatolmány, azaz a 305/2011/EU rendelet értelmében

N°. DOP-9844T

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **9844T**
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Tételszám: lásd a termék csomagolásán.**
- Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Nem strukturális hézagtömítő anyagok - Homlokzati elemek
Nem strukturális hézagtömítő anyagok épületekhez - Tömítőanyagok üvegezéshez
Nem strukturális hézagtömítő anyagok épületekhez - Tömítőanyag szaniterekhez
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (12.5E OSZTÁLY)
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S (XS1 OSZTÁLY)
- A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **BETA UTENSILI S.p.A. 20845 SOVICO (MB) ITALY Via A. Volta, 18**
- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **nem alkalmazandó**
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer
3. rendszer, tűz esetén várható reakció
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
Az SKZ - TeConA GmbH (1213), mint bejelentett szervezet, elvégezte az EN 15651-1/EN 15651-2/EN 15651-3 szerinti kezdeti típusvizsgálatokat, valamint a 3. rendszer szerinti tűz esetén várható reakciókat, amelyről: vizsgálati jegyzőkönyvet állított ki.
- Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
nem alkalmazandó
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény
Feltételek: A eljárás (ISO 8340 értelmében)
Aljzat: M2 malter (primer nélkül)
Üveg (primer nélkül)
Eloxált alumínium (primer nélkül)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűz esetén várható reakció	E osztály	EN 15651-1:2012
A környezetre és az egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása	NPD (*)	
Víz- és légmentesség		
Kúszás ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogatvesztés	≤ 25 %	
A vízbemerítés, valamint hosszan tartó merítés után is fenntartott nyúlási tulajdonságok	NF	
Nyúlási tulajdonságok (összekapcsolódó modulok), hideg éghajlati övezetben (-30 °C) történő felhasználáskor)	NR	
Megtartott nyúlási tulajdonságok, nyújtási körülmények között, hideg éghajlati övezetekben (-30 °C) történő felhasználáskor	NF	
Tartósság	OK	

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűz esetén várható reakció	E osztály	EN 15651-2:2012
A környezetre és az egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása	NPD (*)	
Víz- és légmentesség		
Térfogatvesztés	≤ 40 mm	
Függőleges kúszás ellenállás	≤ 3 mm	
Adhéziós/kohéziós tulajdonságok, miután hőnek, víznek és mesterséges fénynek lett kitéve	NF	
Rugalmasság visszanyerése	≥ 60%	
Nyúlási tulajdonságok (összekapcsolódó modulok), hideg éghajlati övezetben (-30 °C) történő felhasználáskor)	≤ 0,9 MPa	
Megtartott nyúlási tulajdonságok, nyújtási körülmények között, hideg éghajlati övezetekben (-30 °C) történő felhasználáskor	NF	
Tartósság	OK	

Aljzat: Üveg (primer nélkül)
Eloxált alumínium (primer nélkül)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűz esetén várható reakció	E osztály	EN 15651-3:2012
A környezetre és az egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása	NPD (*)	
Víz- és légmentesség		
Függőleges kúszás ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogatvesztés	≤ 30 %	
A vízbemerítés, valamint hosszan tartó merítés után is fenntartott nyúlási tulajdonságok	≥ 25 %	
Mikrobiológiai szaporodás	2	
Tartósság	OK	

(*) Lásd biztonsági adatlap
NPD: No Performance Determined / nincs meghatározott teljesítmény
NF: No Failure / sikeres
NR: Not Required / nem szükséges

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: **nem alkalmazható**

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről
aláíró személy:

Roberto Ciceri
Presidente/President